

Chauffe-eau spécial Feuron-Line

Variotherm FLEV (accumulateur de chaleur avec isolation et thermomètre)

<input type="checkbox"/>	FLEV 200	200 litres	1640.0200	Unités _____
<input type="checkbox"/>	FLEV 300	300 litres	1640.0300	Unités _____
<input type="checkbox"/>	FLEV 400	400 litres	1640.0400	Unités _____
<input type="checkbox"/>	FLEV 500	500 litres	1640.0500	Unités _____
<input type="checkbox"/>	FLEV 600	600 litres	1640.0600	Unités _____
<input type="checkbox"/>	FLEV 800	800 litres	1640.0800	Unités _____
<input type="checkbox"/>	FLEV 950	950 litres	1640.0950	Unités _____
<input type="checkbox"/>	Livraison sans insert chauffant électrique avec couvercle de bride et capot isolant.			
<input type="checkbox"/>	Habillage extérieur avec chemise en alu (sur demande)			

Solartherm FLES (accumulateur de chaleur avec isolation et thermomètre)

<input type="checkbox"/>	FLES 300	300 litres	1645.0300	Unités _____
<input type="checkbox"/>	FLES 400	400 litres	1645.0400	Unités _____
<input type="checkbox"/>	FLES 500	500 litres	1645.0500	Unités _____
<input type="checkbox"/>	FLES 600	600 litres	1645.0600	Unités _____
<input type="checkbox"/>	FLES 800	800 litres	1645.0800	Unités _____
<input type="checkbox"/>	FLES 950	950 litres	1645.0950	Unités _____
<input type="checkbox"/>	Habillage extérieur avec chemise en alu (sur demande)			

Echangeur thermique à tubes à ailettes en Cu pour utilisation verticale

<input type="checkbox"/>	Version 1,4 m ²	1641.0010	Unités _____	<input type="checkbox"/>	Version 1,8 m ²	1641.0020	Unités _____	<input type="checkbox"/>	Version 2,3 m ²	1641.0030	Unités _____
<input type="checkbox"/>	Montage en haut (Solartherm)			<input type="checkbox"/>	Montage en haut (Solartherm)			<input type="checkbox"/>	Montage en haut (Solartherm)		
<input type="checkbox"/>	Montage en bas gauche (à partir de 300 litres)			<input type="checkbox"/>	Montage en bas gauche (à partir de 300 litres)			<input type="checkbox"/>	Montage en bas gauche (à partir de 300 litres)		
<input type="checkbox"/>	Montage en bas droite			<input type="checkbox"/>	Montage en bas droite			<input type="checkbox"/>	Montage en bas droite		



Tube gicleur à visser

<input type="checkbox"/>	Standard 1 pièce	1641.0200
--------------------------	------------------	------------------

Veuillez cocher la case correspondante; numéro rouge = numéro d'article

Suite au verso – ne pas oublier l'adresse

Éléments chauffants en céramique dans bride d'insertion

Insert chauffant électrique complet avec isolation et capot (3x 400 V, 3 durées de mise en température 4, 6 et 8 heures)



Montage dans bride inférieure

Accumulateur Litres	Puissance kW	
<input type="checkbox"/> 200	4/2,7/2	1641.0040
<input type="checkbox"/> 300	6/4/3	1641.0050
<input type="checkbox"/> 400	8/5/4	1641.0060
<input type="checkbox"/> 500	10/6,5/5	1641.0070
<input type="checkbox"/> 600	12/8/6	1641.0080
<input type="checkbox"/> 800	16/11/8	1641.0090
<input type="checkbox"/> 950	19/12,6/9,5	1641.0100

Montage dans bride supérieure

Accumulateur Litres	Puissance kW	
<input type="checkbox"/>	2 (230V)	1641.0110
<input type="checkbox"/> 300-600	4/2,7/2	1641.0040
<input type="checkbox"/> 500-950	6/4/3	1641.0050
<input type="checkbox"/> 800/950	8/5/4	1641.0060
<input type="checkbox"/> 950	10/6,5/5	1641.0070

Echangeur thermique à tubes à ailettes en Cu à monter horizontalement dans bride

Echangeur thermique à tubes à ailettes en Cu pour montage horizontal dans bride



Accumul. à partir de Litres	Modèle BW	Surface de chauffe m²	
<input type="checkbox"/> 300	13	1,22	1641.0270
<input type="checkbox"/> 300	18	1,81	1641.0280
<input type="checkbox"/> 300	23	2,30	1641.0290
<input type="checkbox"/> 300	26	2,60	1641.0300
<input type="checkbox"/> 600	36	3,60	1641.0310
<input type="checkbox"/> 950	45	4,50	1641.0320
Nombre d'unités	<input type="checkbox"/> 1 unité	<input type="checkbox"/> 2 unités	
Monté dans bride	<input type="checkbox"/> en haut	<input type="checkbox"/> en bas	
<input type="checkbox"/>	Couvercle bride pour montage ET avec joint		
<input type="checkbox"/>	Capot avec isolation		

Echangeur thermique à fluide frigorigène pour montage horizontal dans bride

Modèle SBWT	Surface de chauffe m²	
<input type="checkbox"/> 10	1,0	1641.0210
<input type="checkbox"/> 18	1,8	1641.0220
<input type="checkbox"/> 23	2,3	1641.0230
<input type="checkbox"/> 26	2,6	1641.0340
Nombre d'unités	<input type="checkbox"/> 1 unité	<input type="checkbox"/> 2 unités
Monté dans bride	<input type="checkbox"/> en haut	<input type="checkbox"/> en bas
<input type="checkbox"/>	Couvercle bride pour montage ET avec joint	
<input type="checkbox"/>	Capot avec isolation	

Accessoires

Couvercle bride avec joint	<input type="checkbox"/> en bas	<input type="checkbox"/> en haut	Couvercle bride avec filetage mâle 1/2", tube de sonde et joint	<input type="checkbox"/> en bas	<input type="checkbox"/> en haut
Capot avec isolation	<input type="checkbox"/> en bas	<input type="checkbox"/> en haut			
<input type="checkbox"/> Thermostat de régulation monté sur le tableau de commande (pour ET)			1641.0150	<input type="checkbox"/> Thermostat pour chauffage électrique	1641.0410
<input type="checkbox"/> Thermostat à tige (pour ET)			1641.0160	<input type="checkbox"/> Thermomètre	1641.0400
<input type="checkbox"/> Tube de sonde 300 mm (jusqu'à 500 litres)			1641.0420	<input type="checkbox"/> Tube de sonde 540 mm	1641.0430
<input type="checkbox"/> Joint pour bride			1641.0390	<input type="checkbox"/> 3 unités pieds réglables	1641.0440
<input type="checkbox"/> Anode			1641.0380		

Client

 Téléphone _____
 Responsable _____

Adresse de livraison (en majuscules)

 Téléphone _____
 Commission _____ Délai de livraison _____

