



Kippmass: 2'090 mm

Auftrags-Nr: 102209



P:\Vako-Variant\F-Norm-PV06.mdb

Maßstab: 1 :17	Land: CH
Artikel_Nr:	102209
Typ	TOP-SOL 0950
Version	PV09
Bezeichnung	KOSP m. Integralboiler
Inhalt Netto:	656 / 281 [Ltr.]
Betriebsdruck/Prüfdruck:	3 / 4.5 [bar]
Boden / Mantel	2.5 / 2.5 [mm]

Material: St 37-2 / 1.4571

Gesamt-Gewicht:	226 [kg]
Oberflächenbehandlung:	innen roh, aussen grundiert
Isolation:	PU-Weichschaum 130mm
Hülle/Farbe:	PVC Mantel silbergrau
Ersteller / Datum:	am 20. Dez. 08
Lieferdatum:	
Lieferbereit:	

Pos	Ø	L =	Bezeichnung	Stk.	Pos	Ø	L =	Bezeichnung	Stk.
1	6/4"	130	VL-Ladung/Heizkr. m S-U (IG)	1	13	3/4"	16	Entlüftung Anschl. (IG)	1
2	6/4"	130	RL-Ladung/Heizkr. (IG)	1	21	6/4"	130	RL-Ladung/Heizkr. (IG)	1
3	6/4"	130	VL-Ladung/Heizkr. m S-U (IG)	1	31	6/4"	130	Topladung (IG)	1
4	6/4"	130	RL-Ladung/Heizkr. (IG)	1	41	6/4"	130	RL-Ladung/Heizkr. (IG)	1
5	2"	130	E-Einsatz Anschluss (IG)	1	51	2"	130	E-Einsatz Anschluss (IG)	1
7	1/2"	130	Fühler Anschluss (IG)	5	60	680	350	GRWT 1,8 m ²	1
8	1/2"	130	Thermometer Anschl. (IG)	3	61	1"	150	GRWT-Anschluss (AG)	2
10	1"	150	WW-Anschluss (AG)	1	80	700	790	TOPSOL 270/1,2 m ² mit Spira	1
11	1/2"	150	Zirkulation Anschl. (AG)	1					
12	5/4"	150	KW-Anschluss (AG)	1					

Nollenhornstr. 7
CH - 9434 Au SG

Telefon: +41 (0)71 747 40 80; Fax: +41 (0)71 747 40 90
www.feuron.com mail@feuron.com