

Wärmeverluste von Feuron SPIRA® - Kombispeichern

Speichertyp	Dämmungsart / Stärke [mm] mit PVC-Mantel	Wärmeverlustwert gemäss EnV [kWh/24h] IST / max. zulässig	Zertifikat
SUNtherm 750 102438	PU-Weichschaum 130mm 102552	3.4 / 4.5	9512-3493 Nov. 2006
SUNtherm 950 102439	PU-Weichschaum 130mm 102550	3.7	
Schichtenspeicher 750 102475	PU-Weichschaum 130mm 102587	3.1	
Schichtenspeicher 950 102495	PU-Weichschaum 130mm 102597	3.6	
SPIRA-therm 750 102407	PU-Weichschaum 130mm 102557	3.5	
SPIRA-therm 950 102409	PU-Weichschaum 130mm 102559	4.0	
SPIRA-therm 1450 102414	PU-Weichschaum 130mm 102564	4.9	
Norm Spira-Kombi 1750 102376	PU-Weichschaum 130mm 102675	5.3	
SPIRA-tec 750 102427	PU-Weichschaum 130mm 102547	3.5 / 4.5	
SPIRA-tec 950 102429	PU-Weichschaum 130mm 102549	4.0 / 4.9	
SPIRA-tec 1200 102432	PU-Weichschaum 130mm 102620	4.5 / 5.2	
SPIRA-tec 1450 102433	PU-Weichschaum 130mm 102645	4.9 / 5.4	
SPIRA-tec 1750 102434	PU-Weichschaum 130mm 102675	5.3 / 5.5	
SPIRA-tec 2000 102435	PU-Weichschaum 130mm 102685	5.5 / 5.5	